





PNEUS	20" x 1.95", Kenda
JANTE	aluminium, anodisé bleu, double épaulement
FREINS	disque mécanique à l'avant et à l'arrière, marque Logan, levier de frein avec capteur de coupure
SHIFTER	Shimano Tourney 7 vitesses avec dérailleur arrière
FOURCHE AVANT	Mozo M-20, avec suspension
PÉDALIER	chaîne KMC, SXH 48T - 170mm
PÉDALES	plastique pliable, YH-169X
CADRE	aluminium 6061, pliable
VITESSE MAXIMALE	25Km/h
SELLE	CY, mousse à haute élasticité
TIGE DE SELLE	aluminium, suspension interne, fixation de la selle pliable
GUIDON	colonne en aluminium, télescopique et pliable
POIGNÉES DE GUIDON	caoutchouc, ergonomique XL, Argento logo
ÉCLAIRAGE	lumière frontale : LED, DH003E 36V DC. Feu arrière : LED, DR009 (batterie intégrée)
ODINATEUR DE BORD	Affichage LED étanche avec indicateur de niveau de batterie - Indicateur de niveau PAS indicateur - Lumière allumée / éteinte - Aide à la marche - Codes d'erreur - Connexion Bluetooth
MOTEUR	Bafang 36V 250W 45Nm, arrière
GARDE-BOUE	aluminium avec supports, couleur noire
BÉQUILLE	arrière, modèle latéral, réglable
PORTE-BAGAGES	arrière (charge max. 25 kg)
POIDS DE LA CHARGE MAXIMALE	100kg
BATTERIE	36V 10.4Ah 374Wh, externe
BATTERIE DE RECHARGE	42.0V 2.0A
AUTONOMIE*	de 40 à 70 km, ce chiffre dépend : du niveau d'assistance utilisé, du poids du cycliste, de la force musculaire exercée lors du pédalage, de la pression des pneus, pente de la route, nombre d'arrêts et de redémarrages
POIDS BRUT BATTERIE	2.7Kg
POIDS NET	19.9Kg
POIDS BRUT	~22.6Kg
DIMENSIONS DU PACK	87 x 50 x 69cm


Dimensions du vélo électrique




Cadre pliable et compact



Installation du porte-bagages arrière



Boîte de vitesses à 7 rapports



AR-BI-220004 | 8052679455997



Importé et distribué par M.T. Distribution S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Electron S.p.A.
via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno, (BO) Italy
P.I. 04177060375 | C.F. 0119940377 | REA BO-236546 | Capitale Sociale 10.000,00 iv.
www.platum.com

* Sous réserve de variations en fonction du poids du conducteur, de l'état de la route et de la température.

Les caractéristiques techniques du produit et les personnalisations graphiques peuvent faire l'objet de modifications.