

SAFE RIDE

Due comandi freno e campanello ad alte prestazioni

The way you move

URBAN LIGHTWEIGHT



Indicatori di direzione



Solo 14kg di peso, facile da trasportare



Facile da piegare con gancio lock-in



Pneumatici da 8,5" a camera d'aria

Specifiche tecniche

Codice Prodotto: AP-MO-220009

Codice Ean: 8056711539829

Informazioni generiche

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale telaio | acciaio e alluminio |
| Velocità* | L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h L4: <= 25km/h(velocità max) |
| Pendenza massima** | 21% |
| Freni | elettronico anteriore e a disco posteriore, due comandi freno, KERS |
| Potenza motore | 300W |
| Pneumatici | 8.5" con camera d'aria |
| Protezione a bassa tensione | 31V +/- 0.5V |
| Limite di corrente | 16A |
| Tipologia motore | brushless |
| Carico massimo | 100kg |
| Conducente | controllare la normativa vigente nel proprio paese. |
| Temperatura di esercizio | -5°C / 45°C |
| Livello di protezione | IPX5 |
| Tempo di ricarica | circa 4 ore |
| Autonomia** | fino a 20km |

Sistema elettrico

| | |
|----------------|---|
| Motore | 300W Brushless, Peak Power 450W |
| Freni | freno elettronico anteriore |
| Display | LED integrato |
| Batteria | 36V, 6.0Ah, 216Wh |
| Luci | LED anteriore e posteriore, indicatori di direzione integrati |
| Caricabatteria | UE Standard DC 2.1 42V 1.5A |

Misure

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Peso netto | 14Kg |
| Peso lordo | 17.1Kg |
| Dimensioni prodotto aperto | 1120 x 445 x 1155mm |
| Dimensioni prodotto chiuso | 1120 x 445 x 500mm |
| Dimensioni packaging | 1140 x 160 x 515mm |

* Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.

** Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.