

SR
SAFE
RIDE

Due comandi freno e campanello ad alte prestazioni

The way you move

URBAN LIGHTWEIGHT



Indicatori di direzione



Scarica l'app Jeep_e e-mobility per usare al meglio questo prodotto



Solo 15kg di peso, facile da trasportare



Facile da piegare con gancio lock-in



Sospensione anteriore

Specifiche tecniche

Codice prodotto: **JE-M0-220010**

Codice EAN: **8056711539843**

Informazioni generiche

Telaio	acciaio
Sospensione	anteriore
Velocità*	L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h L4: <= 25km/h (velocità max)
Pendenza max**	18%
Freni	elettrico anteriore e a disco posteriore, due comandi freno, KERS
Potenza motore	350W, 17Nm
Pneumatici	8.5" a camera d'aria anteriore e posteriore
Protezione a bassa tensione	31V +/- 1V
Limite di corrente	18A
Tipologia motore	brushless
Carico massimo	100kg
Conducente	controllare la normativa vigente nel proprio paese
Temperatura di esercizio	-5°C / 40°C
Livello di protezione	IPX4
Tempo di ricarica	circa 5 ore
Autonomia**	fino a 25km

Sistema elettrico

Motore	350W Brushless, Peak Power 515W
Freni	freno elettrico anteriore
Display	LED display
Batteria	36V, 7.5Ah, 270Wh
Luci	a LED anteriore e posteriore, indicatori di direzione integrati
Caricabatteria	UE standard DC 2.1, 42V 1,5A
Bluetooth	funzionalità con app

Misure

Peso netto	15Kg
Peso lordo	17Kg
Dimensioni prodotto aperto	1074 x 477 x 1210mm
Dimensioni prodotto chiuso	1074 x 477 x 540mm
Dimensioni packaging	1080 x 165 x 560mm

* Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.

** Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.