




PNEUS	700c, Kenda
JANTE	aluminium noir, jantes à double paroi
FREINS	Système de freinage mécanique à disque, marque Logan, levier de frein avec capteur de coupure
SHIFTER	Shimano Tourney 7 vitesses avec dérailleur arrière
FOURCHE AVANT	aluminium, Zoom 106D, fourche suspendue - système de ressort
PÉDALIER	Roue Prowheel 38T - 170mm, chaîne KMC
PÉDALES	Neco-WP-302, city
CADRE	aluminium 6061, avec blocage de la roue arrière
VITESSE MAXIMALE	25Km/h
SELLE	CY - Logo Argento, mousse haute élasticité, noir
TIGE DE SELLE	tige de selle en aluminium avec amortisseur interne
GUIDON	aluminium, Zoom city
POIGNÉES DE GUIDON	XL - Logo Argento, ergonomique - caoutchouc
ÉCLAIRAGE	lumière frontale : LED, DH003E 36V DC. Feu arrière : LED, DR009 (support arrière)
ODINATEUR DE BORD	Ecran LCD étanche avec indicateur de niveau de batterie - Indicateur de niveau PAS - Voyant Marche / Arrêt - Aide à la marche - Codes d'erreur - Connexion Bluetooth - Menu de configuration des paramètres
MOTEUR	Bafang 36V 250W 45Nm, arrière
GARDE-BOUE	pvc avec supports latéraux - noir/noir
BÉQUILLE	arrière, modèle latéral, réglable
PORTE-BAGAGES	arrière (charge max. 25 kg)
POIDS DE LA CHARGE MAXIMALE	100kg
BATTERIE	36V 10.4Ah 374Wh, intégré
BATTERIE DE RECHARGE	42.0V 2.0A
AUTONOMIE*	de 40 à 70 km, ce chiffre dépend : du niveau d'assistance utilisé, du poids du cycliste, de la force musculaire exercée lors du pédalage, de la pression des pneus, pente de la route, nombre d'arrêts et de redémarrages
POIDS BRUT BATTERIE	2.6Kg
POIDS NET	20.2Kg
POIDS BRUT	~22.8Kg
DIMENSIONS DU PACK	148 x 25 x 84cm


Dimensions du vélo électrique



Pneus 28"



Porte-bagages arrière installé



Écran LCD



AR-BI-220012 | 8052679456079



Importé et distribué par M.T. Distribution S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Electron S.p.A.
via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno, (BO) Italy
P.I. 04177060375 | C.F. 0119840377 | REA BO-236546 | Capitale Sociale 10.000,00 iv.
www.platum.com

* Sous réserve de variations en fonction du poids du conducteur, de l'état de la route et de la température.

Les caractéristiques techniques du produit et les personnalisations graphiques peuvent faire l'objet de modifications.