

# BABYSEAT

seggiolino posteriore al portapacchi per e-bike

**URBAN  
PRIME**  
*my Lifestyle*

**MADE IN  
ITALY**



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Service-Netze  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0000000000



## ISTRUZIONI D'USO E MONTAGGIO



PER RUOTE  
DA 24" A 28"



MAX  
22KG

## NORME DI SICUREZZA

- Il bambino deve avere un peso non superiore a 22 Kg, mentre il ciclista deve avere più di 16 anni (per quanto riguarda l'età del conducente della bicicletta e l'età del trasportato, la possibilità e la modalità del trasporto, è necessario far sempre riferimento alle norme vigenti in ciascun Paese);
- Ove si rendesse necessario, applicare delle protezioni laterali alla ruota posteriore della bicicletta idonee ad impedire il contatto con le parti in movimento della bici stessa (i raggi della ruota o la ruota stessa);
- Utilizzare una sella con molle protette al fine di evitare che il bambino possa ferirsi le dita; verificare che il centro di gravità posto sul lato del seggiolino non sia spostata oltre 10 cm rispetto al mozzo della ruota;
- Prestare particolare prudenza e cautela durante la guida con il bambino seduto sul seggiolino, in quanto l'equilibrio e le misure della bicicletta vengono modificate;
- Allacciare sempre correttamente le cinture di sicurezza montate sul seggiolino (anche nel caso in cui non venga trasportato il bambino) ed utilizzare le varie posizioni delle cinture al fine di meglio regolare la posizione del bambino;
- Fissare sempre i piedi del bambino ai supporti per mezzo dei cinturini ed assicurarsi che l'operazione sia stata eseguita correttamente (allacciare i cinturini anche in caso in cui non venga trasportato il bambino);
- In caso d'uso del seggiolino fissato sul portapacchi, verificare che quest'ultimo sia omologato per il trasporto di 25 Kg ed in caso contrario acquistarne uno idoneo;
- Per lavare il seggiolino, le cinghie e l'imbottitura del seggiolino usare acqua tiepida e sapone neutro, mai solventi o detersivi;
- Prima di ogni passeggiata, controllare sempre che il fissaggio del seggiolino alla bicicletta sia sicuro e sia stato seguito correttamente;
- Rispettare le norme del codice della strada del paese in cui viene usato il seggiolino, fate usare il casco da bicicletta al vostro bambino e guidare con prudenza ed attenzione;
- Fare attenzione di non esporre ad alte o basse temperature il seggiolino;
- Non aggiungete borse nella bicicletta nella posizione dove è montato il seggiolino; raccomandiamo di porre la vostra borsa nella parte opposta del seggiolino;
- Se vi sono delle parti rotte e/o che mancano non utilizzate il seggiolino. Vi preghiamo di renderlo al vostro rivenditore dove è stato acquistato per la visione ed eventualmente la sostituzione;
- La bicicletta in seguito al carico del bambino può avere un bilanciamento non uniforme durante la guida e mentre frenate.

## SAFETY STANDARDS

- The weight of the child must not exceed 22kg while the cyclist must be older than 16 years old (always refer to the regulations in force in your Country regarding the age of the person riding the bicycle, the age of the child being carried, and the means and possibility of transportation);
  - If necessary, apply side guards to the rear wheel of the bicycle to prevent contact with the moving parts of the bike itself (the spokes of the wheel or the wheel itself);
  - Use a seat with secured springs to prevent the child from injuring their fingers; check that the centre of gravity on the side of the child seat is properly aligned and not moved more than 10 cm from the wheel hub;
  - Take special care and be cautious when driving with the child in the child seat as the balance and movements of the bicycle change;
  - Always securely fasten the safety belts mounted on the child seat (even if there is no child in the seat) and use the various settings on the seat belts in order to better adjust the child's position;
  - Always fasten the baby's feet to the supports using the straps and ensure that the operation has been carried out correctly (attach straps even if the child is not in the seat);
  - If using the child seat secured to a luggage carrier, check that the carrier is approved to transport 25 kg. If not, purchase one that is;
  - To wash the seat, straps and seat padding, use lukewarm water and neutral soap, never solvents or detergents;
  - Before each ride, always check that the seat is securely and properly attached to the bicycle;
  - Follow the regulations in the country where the child seat will be used, make sure the child wears a helmet and ride with caution;
  - Be careful not to expose the child seat to high or low temperatures;
  - Do not place handbags where the child seat is mounted;
- We recommend placing bags on the opposite side of the seat;
- Do not use the seat if there are broken and/or missing parts. If any parts are broken and/or missing, please return the seat to the retailer who sold it so it can be inspected and possibly replaced;
  - After transporting a child, the bicycle may be unbalanced while driving or when using the brakes.





# IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## SEGGIOLINO POSTERIORE AL PORTAPACCO (I) EN 14344

### AVVERTENZE GENERALI

E' consigliabile trasportare sul seggiolino i bambini solo quando sono in grado di rimanervi seduti senza sforzo. Il seggiolino deve installarsi posteriormente sul porta pacco della bicicletta e sempre fronte marcia.

Il seggiolino può essere montato su biciclette con ruote da 26" e 28"; comunque in caso di dubbi sul montaggio e sulle modalità di utilizzo del seggiolino porta bimbi, dovete rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o al costruttore del modello che avete acquistato. Il seggiolino porta bimbi posteriore è approvato per il trasporto di bambini di età compresa tra i 9 mesi ed i 6 anni e con un peso totale inferiore ai 22 Kg.

- Non è previsto il montaggio su biciclette con freni a bacchetta.
- Non è previsto nella confezione alcun tipo di utensile per il montaggio.
- Verificare se tutti i componenti della bicicletta funzionano in maniera corretta dopo il montaggio del seggiolino.
- Quando si monta il seggiolino al porta pacco, questo deve essere conforme alla norma ISO 11423.

### PARTI IN DOTAZIONE

1. Sedile con schienale;
2. 2 Appoggiapiedi e 2 cinghiette fermapiede;
3. Cinture di sicurezza;
4. Cuscino;
5. Libretto d'istruzione

1. Piastra inserita nel seggiolino (foto A)
2. Verificare che il centro di gravità posta sul lato del seggiolino non sia spostato oltre 10 cm rispetto al mozzo della ruota (Foto B);
3. Agganciare il seggiolino al porta pacco della bicicletta (Foto C) avvitare completamente il pomello della piastra porta pacco (1) finché si blocca;  
inserire la linguetta di sicurezza all'interno della feritoia che si trova nella manopola.
4. Fissare il seggiolino nel tubo sella del telaio (Foto D) con la cinghia di sicurezza (2)

### Appoggiapiedi Versione con perno

5. Alzare il perno di fissaggio (Foto G) degli appoggiapiedi, dopo averli regolati in base alla lunghezza delle gambe del bambino.
6. Abbassare il perno di fissaggio (Foto H) degli appoggiapiedi, in questo modo gli appoggiapiedi sono fissati.

### Appoggiapiedi Versione senza perno

Premere con forza verso l'interno e sollevare il piedino, poi spostarlo nei fori superiori per la regolazione dell'altezza della gamba (foto 1). Per l'inserimento, inserire nelle feritoie il piedino e incastrarlo.

Verificare che tutte le parti siano incastrate tra di loro. (foto 2).

7. Issare il bambino sul seggiolino ed assicurarlo con le cinghie di sicurezza, dopo averle regolate tramite i passanti.
8. Fermare i piedi mediante le cinghiette (Foto L).

### PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Non aggiungere altri carichi al seggiolino, per trasportare nuovi carichi, devono essere utilizzati altri supporti, come ad esempio portapacchi anteriori o cestini anteriori.
- Quando il seggiolino è montato controllare che la forcella sia inserita correttamente nel blocco di fissaggio. Controllare che il seggiolino abbia un sufficiente spazio tra le gambe del bambino e quello dell'adulto. Controllare che non ci siano interferenze con le parti mobili (es. Pedali, freni, cambio, paravesti, ecc.).
- Non apportare modifiche né al seggiolino, né ai suoi componenti; In caso contrario decade la garanzia e/o la responsabilità del produttore;
- Non trasportare contemporaneamente 2 bambini sullo stesso seggiolino;
- Verificare periodicamente lo stato d'uso del seggiolino;
- Verificare prima di ogni utilizzo il corretto e funzionale fissaggio del seggiolino alla bicicletta;
- Non trasportare la bicicletta sul portapacchi della macchina con il seggiolino montato;
- Non lasciare mai il bambino sul seggiolino quando parcheggiate la bicicletta;
- Prestare particolare attenzione che il bambino non venga a contatto con le parti in movimento;
- Il carico massimo ammissibile della bicicletta non deve essere superato;
- Proteggete il vostro bambino quando è seduto nella bicicletta con indumenti adeguati, nel caso di pioggia fategli indossare delle protezioni impermeabili affinché non si bagni;
- Non usare il seggiolino in moto, cicli corsa, cicli con sospensioni, cicli pieghevoli;
- Fare molta attenzione che non ci siano cavi dei freni sfilacciati, che possano ferire il vostro bambino, sostituiteli immediatamente.

# UK MOUNTING INSTRUCTIONS

## RACK MOUNTED REAR CHILD SEAT (I) EN 14344

### GENERAL WARNINGS

It is recommended that children are being transported in the child seat only when they are able to sit without effort. The child seat should be installed on the rear seat rack and always facing forward.

The child seat can be mounted on bicycles with 26 "and 28" wheels. However, in case of doubt regarding mounting or how to use the child seat, you must contact the trusted retailer or manufacturer who sold the seat.

The rear child seat is approved for the transport of children between 9 months and 6 years old and who have a total weight of less than 22 Kg.

- Do not mount on bikes with rod brakes.
- No mounting tools are included in the package.
- Verify that all the parts on the bicycle operate correctly after mounting the child seat.
- Mounting the seat to the rear seat rack must comply with ISO 11423.

WARNING: safety devices must always be secured.

### PARTS INCLUDED

1. Seat with backrest;
2. 2 Foot rests and 2 foot straps;
3. Seatbelt;
4. Cushion;
5. Instruction book.

1. Plate inserted into the child seat (photo A)
2. Check that the centre of gravity on the side of the child seat is properly aligned and not moved more than 10 cm from the wheel hub (Photo B);
3. Attach the seat to the bicycle's rear carrier (Photo C) and fully tighten the knob on the seat rack plate (1) until it locks. Insert the safety tab into the slot located on the handle;
4. Secure the seat to the frame bars (Photo D) with the safety strap (2);

### Footrest, Version with Locking Pin

5. Lift the locking pin (Photo G) on the footrests and adjust them to fit the length of the child's legs;
6. Lower the locking pin (Photo H) on the footrests to lock them in place;

### Footrest, Version without Locking Pin

To adjust the leg height, press firmly inward and lift the footrest, then move it to the appropriate notch (Photo 1). Insert the footrests into the slots and fasten in place. Make sure all parts are fixed together (Photo 2).

7. Place the child in the seat, secure the child with the safety straps and tighten.
8. Secure the child's feet with the straps (Photo L).

### IMPORTANT PRECAUTIONS

- Do not add other items or loads to the child seat. Additional supports, such as front racks or baskets, should be installed and used instead;
- When the child seat is mounted, make sure the fork is correctly inserted into the locking bracket. Make sure the child seat has enough space between the baby's legs and the adult's legs. Make sure there is no interference with the moving parts (e.g. Pedals, brakes, gearshift, spoiler, etc.);
- Do not make any changes to either the child seat or its components. Otherwise, the manufacturer's warranty and/or liability will be voided;
- Never put two children in the same child seat at the same time;
- Periodically inspect the seat to make sure it is in proper working order;
- Make sure the seat is correctly attached to the bicycle and is functioning properly before each use;
- Do not transport the bicycle on a car rack with the child seat attached;
- Never leave a child in the seat when the bicycle is parked;
- Pay particular attention to ensuring that the child does not come into contact with moving parts;
- The maximum permissible bicycle load must not be exceeded;
- Make sure the child is wearing appropriate protective clothing when sitting on the bike. In the event of rain, make sure the child wears waterproof clothing;
- Do not use the seat on motorcycles, racing bikes, suspension bikes or folding bikes.
- Make sure there are no frayed brake cables that could hurt the child. If there are, replace them immediately.



**PLATUM**  
Shaping urban e-mobility

Imported and distributed by  
M.T. Distribution Srl  
via Bargellino 10 c/d, 40012,  
Calderara di Reno, (BO) Italy  
[www.platum.com](http://www.platum.com)