



The way you move

Outdoors Seekers



Cadre avec géométrie spécifique au gravier



Fourche rigide en carbone



Moteur arrière FSA avec capteur de couple

Spécifications techniques

Informations de base	
Pneus	WTB Riddler 700 x 37C Tan
Freins	SRAM, freins à disques hydrauliques avant et arrière, modèle Apex 1DB HRD
Fourche	Carbone avec cage de protection
Dérailler arrière	SRAM, Apex 11V
Cassette	SRAM Apex 11-42
Plateaux	SRAM Apex 42T-172,5mm
Cadre	Cadre en alliage Gravel pour FSA E- System - deux tailles : M(52) ou L(54)
Vitesse maximale*	25 km/h
Selle	SELLE SANMARCO, Shortfit
Tige de selle	Kalloy Uno, 31,6mm x 400mm
Guidon	Kalloy Uno, 420mm (taille M) 440mm (taille L)
Potence	Kalloy Uno, 90mm (taille M) 100mm (taille L)
Ruban de guidon	noir
Garde-boue	non
Béquille	non
Porte-bagages	non
Charge maximale	120kg

* Respectez toujours le code de la route et les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

** Sous réserve de variations en fonction du poids du conducteur, de l'état de la route et de la température.

Les caractèristiques techniques du produit et les personnalisations graphiques peuvent faire l'objet de modifications.

Code produit: Taille M **TR-BI-220002** - Taille L **TR-BI-230001** Code Ean: Taille M **8056711537641** - Taille L **8050507980239**

Système électrique	
Éclairage	non
Odinateur de bord	FSA, E-System HM1 Bouton poussoir LED
Moteur	Arrière, FSA, E-System HM1 250w
Batterie	FSA, E-System HM1 InTube 252W/h
Chargeur	STC-8139LC, AC 100V-240V 90W (Max) DC 36V 2.0A (Max)
Temps de charge	4 heures avec une batterie complètement déchargée
Autonomie**	de 70 à 90 km, ce chiffre dépend : du niveau d'assistance utilisé, du poids du cycliste, de la force musculaire exercée lors du pédalage, de la pression des pneus, pente de la route, nombre d'arrêts et de redémarrages

Dimensions et poids	
Poids de la batterie	1.30kg
Poids sans batterie	13.40kg
Poids total	14.70kg
Dimensions du vélo électrique	176 × 100 × 50 cm
Dimensions du pack	190 x 118 x 27 cm

