

**SAFE
RIDE**

Two brake controls and high-performance bell

The way you move

URBAN LIGHTWEIGHT



Turn signals



Seulement 14 kg, facile à transporter



Facile à plier, avec crochet de verrouillage



Pneus à chambre à air de 8,5"

Fiche technique

Code de produit: **AP-MO-220009**

Code Ean: **8056711539829**

Informations de base	
Châssis	steel and aluminium
Vitesse*	L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h L4: <= 25km/h (vitesse maximale)
Pente maximum**	21%
Freins	électroniques avant et à disque arrière, deux commandes de frein, KERS
Moteur	300W
Pneus	8.5" avec chambre à air avant et arrière
Protection basse tension	31V +/- 0.5V
Limite de courant	16A
Type de moteur	sans balais
Charge maximale	100kg
Conducteur	consultez les lois et règlements en vigueur dans votre pays
Température d'utilisation	-5°C / 45°C
Indice de protection	IPX5
Temps de charge	environ 4 heures
Autonomie**	jusqu'à 20 km

Système électrique	
Moteur	300W sans balais, puissance de crête 450W
Freins	frein électronique avant
Écran	LED intégrée
Batterie	36V, 6.0Ah, 216Wh
Feux	LED avant et arrière, clignotants intégrés
Chargeur	EU Standard DC 2.1 Chargeur 42V 1.5A

Dimensions et poids	
Poids net	14Kg
Poids brut	17.1Kg
Dimensions produit ouvert	1120 x 445 x 1155mm
Dimensions produit fermé	1120 x 445 x 500mm
Dimensions emballage	1140 x 160 x 515mm

* Toujours respecter le code de la route et les normes en matière en vigueur dans le pays de circulation.

** sujet à variations en fonction du poids du conducteur, des conditions de la route et de la température.